

ZetaLube 209

Anti-grippage



Une nouvelle
dimension
de lubrifiant évolué
à partir de
l'expérience

Description

ZetaLube 209 est une graisse multi-usages et un lubrifiant anti-grippant formulé avec des additifs de pointe pour supporter des charges élevées et de hautes températures. Ce composé polyvalent peut être appliqué lors du montage pour s'assurer que les parties filetées, difficiles à atteindre sont exempts de saisie en raison de la charge et de la rouille. Il fournit également la lubrification des pièces filetées pour faciliter le démontage lors de l'entretien.

Caractéristiques et avantages

- Protège les pièces / composants, contre la rouille filetée.
- Empêche la saisie à haute température et sous forte charge.
- Facilite le montage et le démontage lors de l'installation et de la maintenance.
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.

Applications recommandées

- Pour une protection à long terme pour les pièces / composants filetées, boulons et écrous, agrafes, clous, joints, etc... contre la saisie.
- Pour la lubrification des pièces / composants filetés de sorte que les professionnels de la maintenance peuvent installer et démonter les pièces plus facilement.
- S'assurer que les surfaces de pièces / composants filetés, soient nettoyer avant l'application de ZetaLube 209.

Typical Data

TEST		ASTM TEST METHOD	TEST RESULT
Colour		Visual	Flecked, gold color
Texture			Smooth
Type of Thickener			Bentone
NLGI Grade			1.5
Worked Penetration @25°C		D-217	290-320
Viscosity in cSt of Base Fluid	@40°C	D-445	500
	@100°C		32
Viscosity index for Base Fluid		D-2270	97
Flash Point for Base Fluid (°C)		D-92	320
Pour Point for Base Fluid (°C)		D-97	-9
Dropping Point (°C)		D-2265	Non-melt
Operating Temperature Range(°C)			-15 to +900
Timken OK Load (Kg)		D-2509	N.A.
4-Ball EP Performance Weld Load (Kgf)		D-2596	N.A.
Water Washout % Loss		D-1264	N.A.