

ZetaLube 226

Huile de chaîne Graphitée

Description

ZetaLube 226 est enrichi de solides lubrifiants, spécialement conçus pour soutenir ses applications à très hautes températures. Un paquet d'additif combiné avec ZetaLube 226, ce qui donne à ZetaLube 226, une lubrification de la chaîne efficace pour la lubrification des systèmes de chaînes exposées à une large plage de température, de charge élevée, et à l'état corrosif.



Une nouvelle
dimension
de lubrifiant évolué
à partir de
l'expérience

Caractéristiques et avantages

- Effectue aussi bien en-dessous de zéro jusqu'à -15 ° C (5 ° F) et à des températures très élevées allant jusqu'à 400 ° C (750 ° F) par des moyens de lubrification solide - bonne pompabilité à basses températures et excellent pouvoir lubrifiant à températures élevées.
- Excellent anticorrosion, anti-usure et anti-mousse – augmente la vie du système de chaîne et baisse sa maintenance.
- Formulé avec une huile minérale paraffinée, très raffinée et résistance exceptionnelle à l'oxydation.

Applications recommandées

- Pour la lubrification de toutes les chaînes - les entraînements à chaîne, poulies à chaîne, convoyeurs, etc... constamment exposés à des températures élevées et à une forte charge.
- Pour les systèmes de chaîne de machines / équipements tels que stenter (rame) (avec un mince film de ZetaLube 226 appliqué par pulvérisation, brossage, ou gouttes à gouttes) et système de séchage fonctionnant à hautes températures.
- L'huile de chaîne haute température ZetaLube 227 est recommandée pour des conditions de fonctionnement les plus exigeants.

Typical Data

TEST	ASTM TEST METHOD	ISO VG 100
Colour	Visual	Grey/Black
Density, kg/L @ 15°C	D-1298	0.895
Viscosity, cSt @ 40°C	D-445	100
@ 100°C	D-445	11
Viscosity Index	D-2270	105
Flash Point, COC, °C	D-92	261
Pour Point °C	D-97	-23

The data shown is typical value and may vary.